

Q-SKJ1-24-CR  
**Skaja 1**

Folgende Normen wurden berücksichtigt:  
EN 15918:2011+A2:2017 + EN 1888-1:2018+A1:2022



Zulässiges Gesamtgewicht (Qeridoo + Kind + Gepäck)	50 kg
Maximale Zuladung (Kind + Gepäck)	35 kg
Leergewicht Trailer-Modus	15 kg
Maximale Zuladung im Kofferraum (Gepäck)	5 kg
Maximale Zuladung im Fußraum (Gepäck)	1 kg
Maximale Zuladung Kleinkramtaschen	0,5 kg
Maximalgewicht Kind	22 kg
Mindestalter mit Zubehör	1 Monat
Mindestalter ohne Zubehör	6 Monate
Alter	4 Jahre
Maximale Körpergröße	105 cm

Seriennummer &  
Baujahr



**Qeridoo**

Industriepark Nord 100  
53567 Buchholz  
Germany  
[www.qeridoo.de](http://www.qeridoo.de)  
[info@qeridoo.de](mailto:info@qeridoo.de)  
+49 (0) 2683 9466577  
Made in China



[quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)



# WARNUNG!

DE

**Der Betrieb ist nur unter folgenden Bedingungen zulässig. Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu schweren Verletzungen oder tödlichen Unfällen führen!**

- » Der Benutzer ist mind. 16 Jahre alt. Er hat die zugehörige Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden.
- » Es ist nur 1 Kind zu transportieren. Dieses ist mittels Gurtsystem gesichert und trägt geeignete Kleidung, sowie einen Fahrradhelm. Es ist für eine ausgeglichene Lastverteilung zu sorgen.
- » Diese Sitzeinheit ist nicht für Kinder unter 6 Monaten geeignet. Außer, man verwendet passendes Zubehör. Kann das Kind nicht selbstständig sitzen, ist spezielles Zubehör Pflicht (Babyschale / Hängematte). Verwende einen Sicherheitsgurt, sobald das Kind selbstständig sitzen kann. Verwende immer das Rückhaltesystem. Lasse das Kind nie unbeaufsichtigt.
- » Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet. Das Joggen ist mit optionalem Zubehör möglich. Das Zubehör ist ein vom Hersteller entwickeltes Produkt und der Jogger-Modus nicht im Umfang der Kinderwagen-Zertifizierung enthalten.
- » Während der Fahrt muss das Insektenschutznetz geschlossen, die Handschlaufe angelegt und der Wimpel gesteckt sein. Sorge bei hoher Temperatur für eine gute Belüftung in der Kabine.
- » Alle Sicherheitsanforderungen und regional geltenden gesetzlichen Regelungen müssen erfüllt sein (z. B. Beleuchtung). Der Qeridoo muss vollständig montiert und technisch einwandfrei sein. Alle Arretierungen, Gurte und Verschlüsse sind zu befestigen. Alle Schraubverbindungen sind fest anzuziehen.
- » Die Laufräder müssen einrasten und die Bremsen funktionieren. Luftdruck der Laufräder: 2,5 – 3 bar, Buggy-Rad max. 1,9 bar, Jogger-Rad 2,5 bar.
- » Nachträgliche Anbauten oder Veränderungen, insbesondere an der Anhängerkupplung, können zu Unfällen, Defekten führen.

### **Im Trailer-Modus gilt zusätzlich:**

- » Zulässige Stützlast an der Anhängerkupplung: 0 – 8 kg
- » Die Deichsel muss mittels Kupplung und Sicherungsband mit dem Fahrradrahmen verbunden sein. Das Buggy-Rad muss demontiert sein.
- » Der Benutzer muss das veränderte Fahr- und Bremsverhalten kennen, defensiv und vorausschauend fahren.
- » Der angekuppelte Anhänger hat einen negativen Einfluss auf den Bremsweg des Fahrrads.
- » Höchstgeschwindigkeit 20 km/h | in Kurven 7 km/h (Schrittgeschwindigkeit).

### **Laut StVZO gilt zusätzlich:**

- » Maximales Gesamtgewicht für ungebremste Anhänger: 40 kg